Druckarmaturen
Ringauge Zöllig

Anschluss
Ringstutzen für BSP Hohlschrauben (G)

Norm
DIN 7642

Anwendung
TE / SN / SC / SN-K / PTFE Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt



Bestell-Nr.	DN in mm	zugehörige Hohlschraube - H	H in mm	min.D in mm	B±3 in mm	L±3 in mm

Dietzel Hydraulik GmbH
Leedenstraße 10
04626 Löbichau

Tel.: +49 (36602) 140-140
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de

1.091-1/8-04	06	G 1/8	10,2	3,5	30	57
1.091-1/4-04	06	G 1/4	14,2	4,0	33	61
1.091-1/8-05	08	G 1/8	10,2	4,0	29	57
1.091-1/4-05	08	G 1/4	14,2	5,5	33	61
1.091-3/8-05	08	G 3/8	16,8	5,5	35	63
1.091-1/4-06	10	G 1/4	14,2	7,0	33	63
1.091-3/8-06	10	G 3/8	16,8	7,0	35	65
1.091-1/4-08	12	G 1/4	14,2	7,0	35	67
1.091-3/8-08	12	G 3/8	16,8	7,0	37	69
1.091-1/2-08	12	G 1/2	21,1	10,0	42	74
1.091-3/8-10	16	G 3/8	16,8	9,0	39	73
1.091-1/2-10	16	G 1/2	21,1	13,0	44	78
1.091-3/4-10	16	G 3/4	26,5	13,0	47	81
1.091-1/2-12	19	G 1/2	21,1	13,0	47	86
1.091-3/4-12	19	G 3/4	26,5	15,0	50	89
1.091-1/2-16	25	G 1/2	21,1	13,0	50	97
1.091-3/4-16	25	G 3/4	26,5	15,0	53	100
1.091-3/4-20	31	G 3/4	26,5	15,0	56	111
1.091-1/1-20	31	G 1	33,4	21,0	60	115

Dietzel Hydraulik GmbH
Leedenstraße 10
04626 Löbichau

Tel.: +49 (36602) 140-140
E-Mail: vertrieb@dietzel-hydraulik.de